

SUS-5/203

FLEXIBLER ABSAUGSCHLAUCH

Der SUS-5/203 ist ein flexibler Schlauch mit Absaugdüse, die mit einem Magnetfuß versehen ist. Er wird mit einer Schlauchklemme geliefert und kann mit einem Verlängerungsschlauch erweitert werden.
Der SUS-5/203 ist an einen mobilen Schweißrauchabsauger anzuschließen.



ANWENDUNGSBEREICH

Der SUS-5/203 ist nur für die folgenden Anwendungen geeignet:

- MIG-MAG/GMAW Schweißen
- WIG Schweißen
- FCAW Schweißen
- Elektroden-/MMAW-Schweißen



Den SUS-5/203 **nicht** benutzen für die folgenden Anwendungen oder in den folgenden Umständen:

- Fugenhobeln
- Aluminium-Laserschneiden
- Absaugung aggressives Rauches und aggressiver Gase (wie von Säuren, alkalihaltigen Stoffen, lithiumhaltiger Lötpaste)
- Absaugung heißer Gase (ständig über 45°C/113°F)
- Aluminium- und Magnesiumschleifstaub
- Flammenspritzen
- Absaugung von Zement, Säge- und Holzspänen usw.
- Absaugung von Zigaretten, Zigarren, Öltüchern und anderen brennenden Partikeln, Objekten und Säuren
- explosionsgefährlichen Umstände oder Substanzen/Gase



SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen und physikalische Eigenschaften

Schlauchlänge	5 m (16.5 ft)
Durchmesser	203 mm (8 in.)
Farbe:	<ul style="list-style-type: none"> • Düse • Schlauch
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz RAL 9005 • grau RAL 7024
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • Düse • Schlauch
	<ul style="list-style-type: none"> • Stahl • Kunststoff mit äußerer Spiralverstärkung aus Metall, verschleißfest
Gewicht (netto)	9,5 kg (21 lbs)

Leistung

Luftstrom	max. 1600 m ³ /h (942 CFM)
-----------	---------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	<ul style="list-style-type: none"> • min. • nom. • max.
	<ul style="list-style-type: none"> • 5°C • 20°C • 45°C
Max. relative Feuchtigkeit	80%

Außeneinsatz zugelassen	nein
Lagerbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • 5-45°C (41-113°F) • relative Feuchtigkeit max. 80%
Produktkombinationen	
MFD, MFS, MFE	mobiler Schweißrauchabsauger
Erhältliche Optionen	
EXS-5/203	Verlängerungsschlauch 5 m/16.5 ft (max. Schlauchlänge: total 10 m/33 ft)
Lieferungsumfang	
Absaugschlauch mit Düse - Schlauchklemme	
Bestellinformation	
Artikelnummer	7900068030
Anzahl/Verpackung	1
Versandinformationen	
Bruttogewicht	10 kg (22 lbs)
Verpackungsabmessungen	20 x 25 x 135 cm (7.9 x 9.8 x 53.2 in.)
Max. Anzahl/Palette	24
USt-ID	8421.9900.99
Ursprungsland	die Niederlande

Produkttyp	SUS-5/203
Artikelnummer	7900068030
Produktgruppe	Absaugarme/-Schläuche
Version	040112/C

Die neueste Version finden Sie immer auf www.plymovent.com.