

## **KUA ES LA ELECCIÓN PREFERIDA DE NUESTROS CLIENTES**

## IDEAL PARA ÁREAS DE TRABAJO PEQUEÑAS Y MEDIANAS

El KUA-200 de Plymovent es un brazo de aspiración articulado ideal para capturar contaminantes de humos, gases y neblina de aceite. El brazo de aspiración articulado está hecho de aluminio. Esto hace que sea una opción más ligera que los brazos de tubos de base de acero de la competencia. El brazo de aspiración KUA-200 de Plymovent no solo es ligero, sino también flexible y está diseñado para un funcionamiento intuitivo y sencillo para el usuario. Y además de todas estas estupendas ventajas, el diámetro de este brazo es de 200 mm, lo que permite un caudal de aire enorme

### FÁCIL DE USARY DE MANTENER

El brazo de aspiración KUA está hecho de aluminio, lo que hace que sea extremadamente ligero de usar. La empuñadura de la campana simplifica enormemente el movimiento del brazo. La campana se puede mover 85° en las cuatro direcciones. La articulación intermedia externa garantiza un giro preciso y hace que maniobrar el brazo sea una operación sencilla de un solo movimiento. Podrá colocar el brazo exactamente donde lo necesita y cuando lo necesita. Las articulaciones intermedia y del extremo de la campana del brazo están en la parte exterior, lo que proporciona un mayor caudal de aire y hace que el brazo tenga un mantenimiento sencillo.

La campana desmontable tiene una rejilla de seguridad para impedir que entren piezas más grandes. Esta rejilla de seguridad protege el brazo de aspiración y el sistema que hay detrás del brazo. El brazo de aspiración KUA-200 está equipado de serie con una válvula de cierre shermética y ajustable para controlar la aspiración.

#### **DIFERENTES CLASESY OPCIONES**

El brazo de aspiración KUA-200 está disponible en distintas clases:

- Clase H para montaje en pared o en columna soporte desde techo o suelo (incluye el soporte de pared).
- Clase S con salida hacia abajo (en desarrollo)
- Clase ATEX para usarlo en entornos explosivos. Zona
   22; marcado EX II 3D (solo para montaje colgado)
- El LL-5.5/24-200 es un interruptor I/0 manual que incluye una luz de trabajo LED para montarla en la campana y está disponible para el KUA-200.




Para conectar el brazo de aspiración KUA-200 a un ventilador, disponemos de un adaptador brazo-ventilador KUA-FUA para el FUA-1800/2100/3000.



■ El brazo de aspiración FlexMax puede ampliar el alcance en 1,5m 2,5, 3,5 o 4,5 metros. El KUA-200/4H combinado con un FlexMax 4.5 cubrirá una amplia área de soldadura de 8,8 metros como máximo. Esta solución es extremadamente idónea para cubrir grandes áreas de trabajo.


# POSIBILIDADES DE MONTAJE CLASES "H"





## CAÍDA DE PRESIÓN

KUA-200 + PA-110



KUA-200 + PA-220



Diseño industrial robusto, bajos costes de explotación y fácil de mantener



Estructura ligera, fácil de manejar, elevada estabilidad



Tubos sólidos y lisos, ahorro de energía, bajo nivel de ruido e idóneo para un mayor caudal de aspiración.



Amplia gama de opciones y accesorios para optimizar las necesidades específicas



Está pensado para usarse para soldadura MIG-MAG/GMAW,TIG, FCAW y de arco con electrodo revestido/MMAW

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

KUA-200/3H	KUA-200/4H	KUA-200/3H ATEX*	<b>KUA-200/4H ATEX*</b>
3 m / 9.8 ft	4 m / 13.1 ft	3 m / 9.8 ft	4 m / 13.1 ft
39 kg / 86 lbs	41 kg / 90 lbs	39 kg / 86 lbs	41 kg / 90 lbs
ø 200 mm / 7.9 in	ø 200 mm / 7.9 in	ø 200 mm / 7.9 in	ø 200 mm / 7.9 in
•FUA-1800	•FUA-1800	•FUA-1800	•FUA-1800
•FUA-2100	•FUA-2100	•FUA-2100	•FUA-2100
• FUA-3000	• FUA-3000	• FUA-3000	• FUA-3000
• WallPro	• WallPro	• WallPro	• WallPro
max. 3440 mm / 11.3 ft	max. 4130 mm / 13.5 ft	max. 3440 mm / 11.3 ft	max. 4130 mm / 13.5 ft
	3 m / 9.8 ft  39 kg / 86 lbs  ø 200 mm / 7.9 in  • FUA-1800 • FUA-2100 • FUA-3000 • WallPro  max. 3440 mm / 11.3 ft	3 m / 9.8 ft 4 m / 13.1 ft  39 kg / 86 lbs 41 kg / 90 lbs  Ø 200 mm / 7.9 in Ø 200 mm / 7.9 in  •FUA-1800 •FUA-2100 •FUA-3000 •FUA-3000 •WallPro  •WallPro	3 m / 9.8 ft 4 m / 13.1 ft 3 m / 9.8 ft  39 kg / 86 lbs 41 kg / 90 lbs 39 kg / 86 lbs  Ø 200 mm / 7.9 in Ø 200 mm / 7.9 in  •FUA-1800 •FUA-2100 •FUA-2100 •FUA-3000 •FUA-3000 •WallPro  max. 3440 mm / 11.3 ft

# **PLYMIJVENT®**

clean air at work

International Distributor Sales

Plymovent Group BV

P.O. Box 9350 1800 GJ Alkmaar The Netherlands T +31 (0)72 5640 604 E export@plymovent.com Plymovent se preocupa por el aire que usted respira.

Ofrecemos productos, sistemas y servicios que garantizan un aire limpio en el trabajo, en cualquier parte del mundo.

Respetamos el medio ambiente y suministramos productos de gran calidad. La experiencia desarrollada a lo largo de muchos años y un auténtico compromiso con los requisitos del cliente nos permiten proporcionar exactamente las soluciones que usted necesita.