

PLYMOVENT®

clean air at work

GOLINE

“Plymovent GoLine : Là où débute la protection contre les fumées de soudure.” »

GOLINE^{plus}

Les modèles GoLine de Plymovent sont des extracteurs de fumées de soudure offrant une protection efficace contre l'exposition aux fumées de soudure dans les postes à faible activité de soudure.

The GoLine is the entry level extractor for occasional welding applications as where the GoLine^{plus} is suitable for more industrial working environments.

POURQUOI GOLINE^{plus}

- Excellent rapport qualité-prix
- Protection efficace contre l'exposition aux fumées de soudure
- Conformes NEN EN ISO 15012-1:2013/W3
- Adaptés aux activités de soudure d'acier et d'acier inoxydable

MOBILEGO^{plus}

Des extracteurs de fumées de soudure mobiles, compacts et puissants équipés d'un bras d'extraction pouvant atteindre trois mètres de longueur. Le bras peut faire une rotation de 360° et est très facile à manipuler.

MONOGO^{plus}

Extracteur de fumées à un bras d'une portée maximale de quatre mètres. MonoGo est conçu pour les postes de travail fixes et peut être installé au mur.



* DualGo est équipé du même filtre que DualGo^{plus}

DUALGO^{plus}

Extracteur de fumées à deux bras d'une portée maximale de quatre mètres. Tous les modèles DualGo sont équipés d'un ventilateur puissant, d'un grand filtre et sont conçus pour une utilisation simultanée des deux bras d'extraction.

QUAND UTILISER GOLINE, GOLINE^{PLUS} ET LES AUTRES PRODUITS PLYMOVENT

MobileGo et MonoGo sont conçus pour des activités de soudure occasionnelles	1 bobine de fil de soudure solide ou 16,5 lb (7,5 kg) d'électrodes de soudure par mois. Soudure TIG illimitée grâce à la faible émission de fumée.
Les modèles DualGo et GoLine ^{plus} sont adaptés à des activités de soudure légères et régulières	2 bobines de fil de soudure solide ou 33 lb (15 kg) d'électrodes de soudure par mois.
Les modèles MFD et SFD sont conçus pour la soudure régulière	1 bobine de fil de soudure solide ou 16,5 lb (7,5 kg) d'électrodes de soudure par semaine.
MobilePro, l'extracteur de fumées mobile auto-nettoyant, est conçu pour des activités de soudure régulières et intenses	Activités de soudure à noyau fluxé, plus de 1 bobine de fil de soudure ou 16,5 lb (7,5 kg) d'électrodes de soudure par semaine.
MFS et SFS, ces extracteurs de fumées auto-nettoyant sont conçus pour des activités de soudure régulières et intenses	Activités de soudure à noyau fluxé, plus de 1 bobine de fil de soudure ou 16,5 lb (7,5 kg) d'électrodes de soudure par semaine.



MOBILEGO^{plus}

Parfait pour les postes de travail flexibles.



MONOGO^{plus}

Idéal pour les postes de travail fixes.



DUALGO^{plus}

Une réelle économie de place !

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MobileGo ^{plus}	MonoGo ^{plus}	DualGo ^{plus}
Puissance	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW
Tension	115V-1ph-50Hz 115V-1ph-60Hz 230V-1ph-50Hz	115V-1ph-50Hz 115V-1ph-60Hz 230V-1ph-50Hz	380V-3ph-50Hz 480V-3ph-60Hz 600V-3ph-60Hz
Niveau sonore	67 dB(A)	67 dB(A)	73 dB(A) <i>Inclusive silencer</i>
Zone du filtre principal	(26m ²)	(26m ²)	(26m ²)
Niveaux de filtration	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux
Efficiéce ISO 15012-1	W3	W3	W3
Indicateur d'entretien	✓	✓	✓
Bras d'extraction ø 160 mm	2 m KUA bras 3 m KUA bras	2 m KUA bras 3 m KUA bras 4 m KUA bras	2 + 2 m KUA bras 2 + 3 m KUA bras 2 + 4 m KUA bras 3 + 3 m KUA bras 3 + 4 m KUA bras 4 + 4 m KUA bras

Plymovent Inc.

5655 Kennedy Road - Unit 1
Mississauga, ON L4Z 3E1
Canada

T +1 905 564 4748

F +1 905 564 4609

Air Exchange / Plymovent

495 Edison Ct Suite A
Fairfield, CA 94534
United States

T +1 800 300 2945

M +1 909 731 1907

Air Exchange / Plymovent

1141 E Philadelphia St
Ontario, CA 91761
United States

T +1 909 923 7952

F +1 707 864 2705

Plymovent Corp.

5 Corporate Dr
East Windsor, NJ 08512
United States

T +1 609 395 3500

F +1 609 655 0569